- :
- 1 가 SMTP
  - 1.1
  - 1.2
  - 1.3
  - 1.4
  - 1.5 LDAP
  - 1.6

2

SMTP

- 2.1 SMTP
- 2.2 SMTP Pickup
- 2.3 SMTP 가
- 2.4 SMTP
- 2.5 SMTP
- 2.6 SMTP
- 2.7 SMTP ( )
  - : MCSE KOREA
    - : ( <u>admin@mcse.co.kr</u> )



## 가 가

.

가

,

SMTP			1	가
SMTP	가		가 .	
	,	IIS	SMTP	ASP
(CDONIS)	CPU .	가	·	

.

.

(Outlook Express)



•

IIS 5.0

가 .

## 1. 가 SMTP

1.1	
기본 SMTP 가상 서버 등록 정보 🤶	×
일반   액세스   메시지   배달   LDAP 라우팅   보안	
기본 SMTP 가상 서비	
이름( <u>N</u> ): 기본 SMTP 가상 서비	
IP 주소(P): (모두 할당되지 않음)	
이 리소스에서 사용한 연결 정보를 구성하십시오. 연결( <u>C</u> )	
- 토깅 사용( <u>E</u> )	
활성 로그 형식(T): [W2C 화자 리그 파이 형식]	
확인         취소         적용(A)         도움말	

가 : SMTP •

.

가 IP 가 : • IP IP

	1		
<u>추가(A)</u>	면집( <u>E)</u>	제거( <u>B</u> )	

가 IP 가 .

ID

.

4

SMTP



?

1.

1.2





:

SMTP



.

	×				
이 리소스에 적용 가능한 인증 방법을 선택	1하십시오.				
♥ 역명 액세스( <u>A</u> )					
사용사 이름이다 암호가 필요 없습니다.					
✓ 기본 인증(법) 아중도 표준 면령은 사용하여 네트인크	루 토했 안바 테스트크 비미지!				
다.	· = 등에 들린 ㄱㅡ드도 ㅗ네칩니				
☐ TLS 암호화 필요( <u>R</u> ) 기비 드메이(D):					
기본 도메인(世):					
■ 클라이언트와 서비는 Windows 보안 지	[] []원 공급자 인터페이스를 결정합니				
확인	취소 도움말(円)				
. SMTP	]				
? TLS					
가	SMTP 가				
이름 및 보안 설정					
새 인증서에는 이름 및 특정 비트 길이가	있어야 합니다.				
새 인증서 이름을 입력하십시오. 이름은 :	쉽게 기억하고 참조할 수 있어야 합니다.				
미르(M):					
기본 SMTP 가상 서비					
안호하 키이 비트 리미는 이즐서의 안호형	하 간도록 겸정했니다. 비트 리미가 긱스로 보아의				
황해치지만 성능은 감소됩니다.					
비트 길이(번):					
Server Gated Cryptography (SGC) \	건응제 (대모대기 버전만)( <u>S</u> )				



1.3

	<u> </u>
일반   액세스 메시지   배달   LDAP 라우팅   보인	
다음 메시징 정보를 지정하십시오.	
☞ '메시지'크기'다음으로'제한(KB)(L);	2048
☞ 세션 크기 다음으로 제한(KB)(S):	10240
🔽 연결 당 메시지 수 다음으로 제한(쩐):	20
☑ 메시지 당 받는 사람 수 다음으로 제한(\\):	100
다음으로 배달하지 않은 메시지 보고서의 목사본 보내	7K <u>D</u> ):
Badmail 디랙터리(B):	
Badmail 디랙타리(臣): [C:WinetpubWmailrootWBadmail	<u> </u>
Badmail 디랙터리(B): [C:WinetpubWmailrootWBadmail 조인 취소 작	

? 100

,

.

1.4

가

가

.

만 [액세스]에서지 매를 [LDAP 6	가루팅   보안	1	
아웃바운드	3		
첫 번째 다시 시도 간격(분)(E):	15		
두 변째 단사 시도 간격(분)(①):	30		
세 변째 다시 시도 간격(분)(H):	60		
다음 다시 사도 간격(분)(山);	240		
지연 알림([]):	12	시간	•
만료 시간 제한(E):	2	믭	•
로걸			
지연 알림( <u>N</u> )	12	시간	-
만료 시간 제한(X)	5	9	*
마읏바운드 보안( <u>B</u> )		고급(맛).	. 8

가

.

## [ .가 SMTP

## 1.5 LDAP

SMTP 가

LDAP

]

ID

.

일반   액세스   메시지   배달	LDAP 라우팅	보안	
□ LDAP 라우팅 사용(L) 서비(S):			
】 스키마(出):			
Active Directory			Ŧ
바인딩( <u>G</u> ):			
[특공 도메인( <u>D</u> )			<u> </u>
 사용자 이름( <u>U</u> ):			
】 암호(巴):			
******			
기준( <u>B</u> );			
확인	취소	적용( <u>A</u> )	도움밀

- 1.6
- 가 SMTP

가 SMTP

기본 SMTP 가상 서버 등록 정보	? ×
일반   액세스   메시지   배달   LDAP 라우팅 보안	
다음의 Windows 사용자 계정에 운영자 권한을 부며합니다. 운영자( <u>O</u> ):	
Administrators	
<u>추가(D)</u> 제거( <u>B</u> )	

[ . 가 SMTP

]

,

- 2. SMTP
- 1.1 SMTP



- [ . SMTP
  - BADMAIL ? SMTP 가
  - DROP ? SMTP

•

- · , /
- PICKUP ? 가
   가
   SMTP

   DROP
   SMTP

]

- QUEUE ? SMTP 7 , QUEUE .SMTP
- ROUTE, SORTTEMP, MAILBOX ? SMTP 가 (outgoing)
- . 가 , IIS
- 2.2 SMTP Pickup

.

\mailroot \pickup IIS SMTP 가

-----

x-sender: admin@mcse.co.kr

x-receiver: methylo@dreamwiz.com

From: admin@mcse.co.kr

To: methylo@dreamwiz.com

Subject: Test Email

This is a test. This is the body of the message.-----

파일( <u>F</u> )	편집( <u>E</u> )	서식( <u>0</u> )	도움말( <u>H</u> )			
x-sende x-recei From: a To: met Subject body of	er: admi lver: me admin@mc chylo@dr :: Test : Test	n@mcse. thylo@d se.co.k eamwiz. Email&T ssage.	co.kr reamwiz.d r com his is a	com test. This	5 is	the

[.

]

번호[크기]		# 72/78	3 [ 1K ]	보낸 날짜	
보낸이	<admin@mc< td=""><td>se,co,kr&gt;</td><td>주소록에추가) ▶불량메일</td><td>J로등록)</td><td></td></admin@mc<>	se,co,kr>	주소록에추가) ▶불량메일	J로등록)	
받는이	methylo@dre	eamwiz,com	▶주소록에추가)		
제목	Test Email T	'his is a test	t, This is the body of the	message,	
[.	Pickup		]		
2.3 SMTP	가				
SMTP	25				2000
	가		가		
가		가	EMWAC		
	フト				
SM	/TP			IP	

고급		×
이 가상 서버의 다중 ID를 구성하십시	।오.	
주소( <u>D</u> ):		
IP 주소		
(도구 일장되지 않음)	23	
추가( <u>A</u> ) 편집( <u>E</u> )	제거( <u>B</u> )	
S		
확인	취소 도움말( <u>H</u> )	1
		1

]

[ . SMTP

2.4 SMTP

(		.)	
최대 홉 개수( <u>M</u> ): [15			
가상 도메인( <u>D</u> ):			
] 정식 도메인 이름(	<u>F</u> ):		
sshong.co.kr			DNS 확인( <u>C</u> )
스마트 호스트( <u>S</u> ) mcse,co,kr			
	- 티에 보내기 저에 기	회전 배달 지도(ል)	
드 바느 메시지에	.프에 모네가 전에 두 DNS 역바향 조히 기	~ 바 바 같 지 수 (요)	
	0110 788 131 7		
	확인	취소	도움말( <u>H</u> )
[ . SMTP		]	
2.5 SMTP			
	SMTP		
		(Outlook Exp	oress)
MS	가		
2000			

,

가

인증	×			
이 리소스에 적용 가능한 인증 방법을	를 선택하십시오.			
☑ 인명·액세스(A)				
사용사 이름이다 암호가 필요 없; 다 기보 이주(P)	읍니다.			
Y 기본 한동(型) 암호는 표준 명령을 사용하여 네.	트워크를 통해 일반 텍스트로 보내집니			
다.				
기본 도메인(D):				
☑ Windows 보안 패키지( <u>₩</u> )				
클라이언트와 서버는 Windows ! 다.	보안 지원 공급자 인터페이스를 결정합니			
	최소 [ 도운막(비) ]			
[ . SMTP	]			
(Outlook Exr	press)			
2000	71			
2000	21			
1.	•			
2.				
지미 경도	POP3			
보내는 메일(SMTP)(U): (sshong.co.kr				
만든 메일 서버	Isshana			
제공 이금( <u>C</u> ), 아중(D),				
	□ ·········			
[ 부아 안호 이즐(SPA)을 사용하며 리그와(S)				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
♥ 인증 필요(V)	[ 결정(E)			
[ .				
	]			
	1			
3	1			

•

.

보내는 메일 서버		? ×		
로그온 정보				
○ 받는 메일 서버외	바동일한 설정 사용( <u>U</u> )			
계정 미름( <u>C</u> ):	sshong			
암호( <u>P</u> ):	******	_		
	🔽 암호 저장(₩)			
🗖 보안 암호 인증(SPA)을 사용하며 로그온( <u>S</u> )				
	확인 취소			
_				
[ .	]			

2000

•

2. 6 SMTP

SMTP

가

릴레이 제한				×	
이 가상 서버를 통해 릴레이할 컴퓨터를 선택하십시오.					
○ 마래 목록만( <u>0</u> )	( <b>n</b>				
○ 아래 목록만 제외(⊠) 컴퓨터(○):					
액세스	IP 주소(마스크)	/ 도메인 이름			
<b>本7K(D)</b> 1 利用(M) 1					
·····································					
	501=+ 202				
	호비	최소	도운말(비)		
			1		
			1		

.

2.7 SMTP

가

.

TLS

)

.

,

(

아웃바운드 보안			×
연명 핵세스(A)     사용자 이름이나      ********************************	암호가 필요 없습니다	Э.	
<ul> <li>기본 인증(<u>B</u>)</li> <li>암호는 표준 명령</li> </ul>	를 사용하여 네트워크	코를 통해 일반 텍스	스트로 보내집니다.
사용자 이름(빈):			찾아보기( <u>B</u> ),,,
암호( <u>P</u> ):			-
○ Windows 보안 피 클라이언트와 서비 니다.	I키지( <u>W</u> ) I는 Windows 보안 :	지원 공급자 인터페	∥이스를 결정합
계정( <u>C</u> ):			수정( <u>M</u> ),
암호( <u>D</u> ):			-
☐ TLS 암호화( <u>T</u> )			
2	확인	취소	
N.			

,

[ . 가 SMTP

]